

I BRUCIATORE PROVATO IN FABBRICA

Ugello: DELAVAN 2,50 GPH 60° W con le regolazioni della combustione previste sul manuale di istruzione.

Per uso di ugelli diversi riferirsi a quanto indicato nel manuale stesso.

GB BURNER TESTED IN FACTORY

Nozzle: DELAVAN 2.50 GPH 60° W with the combustion adjustments provided for the instruction manual.

In case of use of different nozzles, refer to what indicated in the manual.

F BRULEUR ESSAYE EN USINE

Gicleur: DELAVAN 2,50 GPH 60° W avec les réglages de combustion comme prévus dans la notice technique.

En cas d'usage de gicleurs différents, se référer à la notice technique.

D BRENNER IM WERK GEPRÜFT

Düsen: DELAVAN 2,50 GPH 60° W mit der Einstellungen der Verbrennung, in der technischen Anleitung angezeigt.

Für eine Verwendung verschiedener Düsen, siehe die technische Anleitung.

E QUEMADOR PROBADO EN FÁBRICA

Boquilla: DELAVAN 2,50 GPH 60° W, regularización del combustible prevista en el manual de instrucciones.

Para el uso de otras boquillas ver lo que se indica en el mismo manual.

NL BRANDER GETEST IN DE FABRIEK

Sproeier: DELAVAN 2,50 GPH 60° W afgesteld zoals voorzien in de technische handleiding.

Bij gebruik van andere sproeiers, gelieve de technische documentatie te raadplegen.